

AQUADEVA TRANSIT PLUS – Lak na dřevěné podlahy nové generace pro extra vysokou zátěž, protipožárními vlastnostmi a protiskluzem.

Vlastnosti:

Dvousložkový lak na bázi akryláto-uretanových kopolimerů rozpustných ve vodě se skvělou odolností proti oděru - 26 mg/1000 cyklů (TABER) a přísadou speciálních aditiv.

Splňuje nejprísnejší protipožární kritéria. Dle ČSN EN 13501-1+A1 hodnocen jako Bfl – tj „nesnadno hořlavý“ – doloženo certifikátem.

Oblasti použití:

Lak je určen pro povrchovou úpravu všech druhů dřevěných a korkových podlah, dřevěných schodišť, stolů apod. v interiéru. Obzvláště vhodný pro prostory s vysokou zátěží a požadavky na protiskluz (komerční prostory, restaurace, obchody, sportovní haly, tělocvičny, taneční sály atd.).

Zpracování:

Příprava podkladu:

Povrch, který má být ošetřen musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 15 %). Zbytky laku a barvy chemicky ošetřit nebo obrousit (finální broušení zrnitost 120-150). Důkladně odstranit prach z broušení.

Použití na dřevo, dřevěné podlahy:

Nejprve použijte základní nátěr AQUADEVA SEALER (popř. HIDROFOND nebo URAFOND -viz technické listy). Po 3 - 4 hod. (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %) přebruste mřížkou (zrnitost 150) a důkladně odstraňte prach z broušení. Teprve poté naneste vrchní lak TRANSIT PLUS. Před použitím nechte lak „ohřát“ na pokojovou teplotu (nepracujte při teplotě nižší než 13°C), dobře promíchejte obě složky v poměru 10:1 a nechte cca 5-10 min. odstát. Lak aplikujte ve 2 – 3 vrstvách válečkem na vodní laky nebo štětcem.

Doby schnutí: (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %)

- nelepivý cca. po 5ti hodinách
- přetíratelný po 16ti hodinách
- pochůzný po 10-12ti hodinách od posledního nátěru
- úplné vytvrzení cca. 5-6 dnů

Pozn. při změně klimatických podmínek se doby schnutí výrazně prodlužují! Prvních 14 dnů nezakrývejte koberci, nepoužívejte „mokrý čišťení“.

Vydatnost: 10 - 12 m² /kg podle způsobu nanášení

Balení: 4,4 l plast

Charakteristika:

Podíl sušiny: 29-31 %
Viskozita: 25/30" Copa Ford - 4 a 20 °C
pH: 8,5 (+/-) 0,2

transparentní odstíny: lesk, polomat, mat a super mat

také jako krycí matný nátěr v barvách: bílá, šedá, hnědá, černá

Ekologie:

Bez toxických látek, nehořlavý, šetrný k životnímu prostředí. Splňuje evropské normy VOC. Zbytky laků se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

Bezpečnost práce:

Při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima dráždí, ihned vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a zvířecího krmiva. V případě požití navštivte ihned svého lékaře, nevyvolávejte zvracení. Nehořlavý.

Čištění náradí: vlažnou vodou

Údržba:

Pro pravidelnou údržbu používejte originální výrobky DEVA (DEVA-LIM, DEVA-DEC, BRI-NATUR, viz. Technické listy). **První „mokrý“ údržba nejdříve po 14 dnech od posledního lakování.**

Uskladnění:

při pokojové teplotě, **nesmí zmrznout**, min. trvanlivost 6 měsíců od data výroby v původních uzavřených obalech.

Výrobce: QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

Poznámka:

2 dny před začátkem, v průběhu práce a 3 dny po ukončení nepoužívat v místnosti silikonové tmely.

Tyto informace odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 04
e-mail: info@devasro.cz, www.devasro.cz